

JUNTAS



PARA QUÉ SIRVE

- Limpia a fondo las juntas de pavimentos y revestimientos de cerámica: monococción, bicocción y gres porcelánico.

LAS VENTAJAS

- Fácil de usar gracias a su práctico envase con asa ergonómica y atomizador.
- No deteriora ni mancha los azulejos.
- No contiene ácidos ni hipoclorito de sodio.
- Permite la limpieza sobre la misma junta, tantas veces como se desee, sin dañarla ni debilitarla.

CÓMO SE USA

Listo para el uso: no se diluye.

Aplicación:

1. Pulverizar el producto directamente sobre la junta que se desea limpiar.
2. Dejar actuar.
3. Frotar con una esponja abrasiva o con un cepillo.
4. Aclarar bien.

En caso de que la junta esté muy sucia, la primera operación de limpieza se debe efectuar con una solución de Deterdek diluida 1:10.



Atención: el producto vuelve opaco el metacrilato; utilizar con cuidado cerca de superficies de metacrilato.

Envases

Botellas de 500 ml con atomizador (a presión) en cajas de 12 unidades.

ADVERTENCIAS

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C. El producto se aplica con temperatura del material entre 5° y 30° C.

COMPOSICIÓN

Contiene: EDTA y sales inf. al 5%, jabón sup. al 5% pero inf. al 15%.
Otros componentes: perfume, linalool.

ETIQUETADO

No es necesario el etiquetado ni las indicaciones de riesgo y seguridad porque el producto no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido transparente de color ámbar
Olor: a pino
Densidad: 1,008 kg/litro
pH: 12,2

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoya en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.