



Referencia artículo
HL2400PROE

Hidrolimpiadora de 150 bar / HL2400PROE

Marca	Código EAN
Bellota	8414299032833

Uso

Limpeza de bicicletas, muebles de jardín, balcones, herramientas de jardín, vallas, senderos, escaleras exteriores, caminos de jardín, muros de piedra, motos y ciclomotores, turismos, vehículos medianos, vehículos familiares, furgonetas, autocaravanas.

Ventajas

Motor de inducción con bobinado de cobre: es más eficiente en la conducción de electricidad y tiene mayor resistencia térmica. En definitiva, evita el sobrecalentamiento y mejora la vida útil del producto.

Diferentes boquillas te permitirán ajustar la salida de agua a la superficie que desees limpiar. Además, el depósito de jabón integrado, facilita al máximo la limpieza con detergente, aportando gran comodidad. Sólo necesitarás colocar la boquilla para rociar el jabón.

El enrollador de manguera, junto con el asa de transporte, te ayudará a utilizar y desplazar la hidrolimpiadora cómodamente.

Ofrece la posibilidad de aspirar agua desde cualquier depósito, utilizando la manguera de succión,, para no tener que depender de tomas de agua.

Descripción

Hidrolimpiadora de 150 bar de presión, 2.4 Kw de potencia y un caudal de 500l/h. Ideal para la limpieza de bicicletas, muebles de jardín, balcones, herramientas de jardín, vallas, senderos, escaleras exteriores, caminos de jardín, muros de piedra, motos y ciclomotores, turismos, vehículos medianos, vehículos familiares, furgonetas, autocaravanas. Su motor de inducción con bobinado de cobre es más eficiente y alarga la vida del producto. Incluye una pistola reforzada, dos lanzas con sus boquillas: una turbo para

concentrar la presión y otra regulable, una boquilla rociadora de espuma, y el conector rápido de manguera para conectar y desconectar la manguera de alta presión del equipo sin esfuerzo. El depósito de jabón está integrado para mayor comodidad. Dispone de un enrollador para la manguera de alta presión de PVC de 8m de longitud. Ofrece la posibilidad de aspirar agua desde cualquier depósito. Su filtro de entrada de agua externo facilita su limpieza y mantenimiento. Tiene ruedas de transporte y un cable de alimentación de 5m.

Atributos y características

Atributos

Potencia (Kw): 2.4

Presión máxima (bar | psi): 150

Caudal (l/h | gpm): 500

Características

Presión nominal (bar | psi): 120

Caudal nominal (l/h | gpm): 410

Maxima temperatura del agua (°C |°F): 40

Tipo de bomba: Bomba de placa oscilante

Manguera de alta presión (m): 8

Diametro de manguera de alta presión (mm): 9.5

Longitud cable de alimentación (m): 5

Tipo de motor: Motor de inducción

Tensión: 220

Filtro de agua: 1

Botella detergente: Deposito de jabón integrado de 600ml

Pistola con sistema No-Force: No incluido

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
360	400	750	19

Peso bruto (en Kg)

21

Acabados

Material	Color	Acabado
Plástico	Negro, Rojo, Negro, Rojo	Mate

Clasificaciones y certificados

Código arancelario	Certificación
8467299000	CE

Enlaces PDF

Folleto	Manual de uso
<ul style="list-style-type: none">• Hoja_limpieza_ES.pdf	<ul style="list-style-type: none">• ALT1_B_HL.pdf