

M-107 T

Estufa de Leña con Horno Envolvente en Inoxidable



EQUIPAMIENTO



- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 500 x 335 x 400 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable.
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Turbina Tangencial 265 m³/h, 43 w.
- Interruptor 3 posiciones, Modo OFF en Posición 0.
- Bandeja y Parrilla Inox. 500 x 300 mm.
- Doble Cámara.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 11,7 kW.

Potencia Nominal 9,5 kW.

Temperatura de Humos Media 173 °C.

Rendimiento 81 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 260 m³.

Consumo 2,76 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,08 %.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario.

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Peso 146 kg.

Medidas (ancho x fondo x alto) 728 x 543 x 1180 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

Medidas Horno (A x F x H) 505 x 358 x 218 mm.

ACCESORIOS

- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Conjunto Placas de Fundición Cámara de Combustión.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

M-107 T

Versiones



M-107. Sin Turbina.

M-107 T. Con Turbina.

Ficha técnica

