

Modelo: Orchard Grafito Antideslizante

Tamaño: 20X20 cm

Grosor: 8mm

Tipo Material: Porcelánico



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Proceso de fabricación                                                     | Monococción                                                                           | Baldosa cerámica prensada en seco |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 | UNE EN ISO 10545 Parte 2          |
| Absorción de agua                                                          | $E < 0.5\%$                                                                           | UNE EN ISO 10545 Parte 3          |
| Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N)                   | $> 35$<br>$> 1300$                                                                    | UNE EN ISO 10545 Parte 4          |
| Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas)                | 4                                                                                     | UNE EN ISO 10545 Parte 7          |
| Dilatación térmica lineal                                                  | $< 9 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$                                                 | UNE EN ISO 10545 Parte 8          |
| Resistencia al choque térmico                                              | Resiste la prueba                                                                     | UNE EN ISO 10545 Parte 9          |
| Resistencia al cuarteo                                                     | Resiste la prueba                                                                     | UNE EN ISO 10545 Parte 11         |
| Resistencia a la helada                                                    | Resiste la prueba                                                                     | UNE EN ISO 10545 Parte 12         |
| Resistencia al deslizamiento                                               | Clase 3                                                                               | UNE ENV 12633:2003                |
|                                                                            | R13                                                                                   | DIN 51130                         |
|                                                                            | Clase C                                                                               | DIN 51097                         |
|                                                                            | +36                                                                                   | BS-7976-2:2002 Pendulum           |

## RESISTENCIA QUÍMICA

|                                     |                  |                           |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Productos de limpieza doméstica     | Clase GA         | UNE EN ISO 10545 Parte 13 |
| Sales para piscina                  | Clase GA         |                           |
| Acidos y bases (baja concentración) | Mínimo Clase GLB | UNE EN ISO 10545 Parte 14 |
| Resistencia a las manchas           | Mínimo Clase 4   |                           |

## MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones:

Nº 001VV2013