

# CE

0099



Autovía Madrid-Cádiz, Km. 214,100  
13.730 – Santa Cruz de Mudela – CR – ESPAÑA

06


*Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería y piezas especiales*

UNE EN 771-1: 2011 +A1:2015

1020109

*Ladrillo Manual Enarenado Salmón Macizo de arcilla cocida visto (incluye modelo destonificado).  
Pieza U. Categoría I*

Uso: En muros, pilares y particiones de fábricas de albañilería no protegidas.

<b>Medidas:</b>	230 mm x 110 mm x grueso(37, 50 mm)
<b>Tolerancias dimensionales:</b>	PND
<b>Configuración:</b> Pieza maciza	
<b>Resistencia a compresión. Categoría I:</b> Resistencia característica normalizada: Esfuerzo a compresión perpendicular a la tabla. Tipo de refrentado: por desbaste. Prescripciones de resistencia a compresión aplicables a piezas con formas especiales.	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
<b>Estabilidad dimensional (expansión por humedad):</b>	$\leq 0.40 \text{ mm/m}$
<b>Adherencia:</b>	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ .
<b>Contenido en sales solubles activas:</b>	Categoría: S2
<b>Reacción al fuego:</b>	Euroclase A1
<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b>	50/100
<b>Densidad aparente:</b>	1650 Kg/m <sup>3</sup> . Tolerancia: D1
<b>Propiedades Térmicas:</b>	0.47 W/ m <sup>0</sup> K
<b>Durabilidad:</b>	F2
<b>Absorción:</b>	$\leq 22$