

Morcemcolor® Epoxi RG



- Mortero epoxi bicomponente para juntas de 2 a 15 mm.
- **Envase:** Bote 4 kg.

Características y aplicaciones

- Para el sellado de juntas de 2 a 15 mm en todo tipo de revestimientos cerámicos.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.
- Especial para el rejuntado de azulejos, baldosas, placas, ladrillos etc... que deben soportar cargas químicas o mecánicas de alta presión (mataderos, laboratorios, cocinas industriales etc...).




Resistencia

Morcemcolor® Plus Flexible CG2 A W



- Mortero de rejuntado, aditivado y coloreado. Antihongos e hidrorrepelente para juntas de 2 a 15 mm.
- **Envase:** Sacos de 20 kg y bolsas polietileno 5 Kg.



Potencia la higiene.

Impide la acumulación de humedad y favorece el efecto perla.

Antihongos y antiálgas.

Características y aplicaciones

- Para el sellado de juntas de 2 a 15 mm.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- De textura muy fina, especial para el rejuntado de piezas de baja porosidad (gres porcelánico) y para la aplicación en zonas donde exista riesgo de proliferación de microorganismos.
- Especial para el rejuntado en zonas húmedas, piscinas, baños, cocinas, etc.



Higiene

Morcemcolor® Extra Fina CG2 A W



- Mortero aditivado y coloreado de gran finura y plasticidad, para el sellado de juntas de hasta 4 mm.
- **Envase:** Bolsas polietileno 3 Kg.

Características y aplicaciones

- Para el sellado de juntas de hasta 4 mm.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Granulometría extra fina.
- Elevada dureza.
- Fácil limpieza.
- Textura muy fina.
- Baja absorción de agua.
- Resistente al agrietamiento.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- No raya.
- Especialmente recomendado para mármol, porcelánico, rectificado y terrazo.



Delicadeza

Morcemcolor® Quartz CG2 A W



- Mortero aditivado y coloreado de ligantes mixtos para el sellado de juntas de 4 a 20 mm en todo tipo de revestimientos cerámicos.
- **Envase:** Sacos de 20 Kg.

Características y aplicaciones

- Para el sellado de juntas de 4 a 20 mm.
- Elevada dureza.
- Color intenso.
- Fácil limpieza.
- Textura muy fina.
- Baja absorción de agua.
- Resistente al agrietamiento y a la abrasión.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Especial para el rejuntado de piezas de baja porosidad, gres porcelánico y piedra natural.



Dureza

Morcemcolor® Junta Universal CG2 A W



- Mortero aditivado y coloreado de ligantes mixtos para juntas de 2 a 15 mm.
- **Envase:** Sacos de 20 kg y bolsas polietileno 5 Kg.

Características y aplicaciones

- Para el sellado de juntas de 2 a 15 mm en todo tipo de revestimientos cerámicos.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Especial para el rejuntado de piezas de baja porosidad (gres porcelánico).
- Resistente al agua.



Todoterreno